



ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / This certifies that the company

Ph-MECHANIK GmbH & Co. KG
Grüner Winkel 3
52070 Aachen
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Ph-MECHANIK GmbH & Co. KG
Grüner Winkel 3
52070 Aachen
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Evakuierungsstühle,
Typen Ph-RESCUE-CHAIR®,
Ph-RESCUE-CHAIR® DELUXE,
Ph-RESCUE-CHAIR® EASYCARRY,
Ph-RESCUE-CHAIR® FLYLIGHT



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M 13/15

Registrier-Nr. / Registered No. 44 780 24028301
Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3536 6733

Gültigkeit / Validity
von / from 2024-03-07
bis / until 2029-03-06



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2024-03-07

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf



ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 3
Annex 1, page 1 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 24028301

Typbezeichnung:	Ph-RESCUE-CHAIR®
Beschreibung:	Zusammenklappbarer Rettungs-/ Evakuierungsstuhl mit Gleitriemen zum Transport gehandicapter und / oder verletzter Personen über Treppen hinab mit Kopf- und Beckenhaltegurt. Optional: Gleitriemen Standard+, für größere Treppenneigungen geeignet. Feste Fußstütze.
Abmessungen aufgeklappt	524 mm x 922 mm x 1386 mm (B x T x H)
Rahmen:	Gehärtetes Aluminiumrohr Ø 25 x 2,5 mm (EN AW-6005A), rot-pulverbeschichtet (RAL 3001)
Sitzfläche:	Polyester mit PVC-Mantel ca. 350 mm x 420 mm (B x T)
Gewicht:	ca. 15 kg
Zul. Traglast:	185 kg
Typbezeichnung:	Ph-RESCUE-CHAIR® DELUXE
Beschreibung:	Zusammenklappbarer Rettungs-/ Evakuierungsstuhl mit Gleitriemen zum Transport gehandicapter und / oder verletzter Personen über Treppen hinab mit Kopf- und Beckenhaltegurt, variabler Fußstütze und beidseitigen klappbaren Armlehnen. Optional: Gleitriemen Standard+, für größere Treppenneigungen geeignet.
Abmessungen aufgeklappt	575 mm x 1050 mm x 1490 mm (B x T x H)
Rahmen:	Gehärtetes Aluminiumrohr Ø 25 x 2,5 mm (EN AW-6005A) rot-pulverbeschichtet (RAL 3001)
Sitzfläche:	Polyester mit PVC-Mantel ca. 460 mm x 420 mm (B x T)
Gewicht:	ca. 15 kg
Zul. Traglast:	185 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2024-03-07

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de



ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 3
Annex 1, page 2 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 24028301

Typbezeichnung:	Ph-RESCUE-CHAIR® EASYCARRY
Beschreibung:	Zusammenklappbarer Rettungs-/ Evakuierungsstuhl mit Gleitriemen zum Transport gehandicapter und / oder verletzter Personen über Treppen hinab mit Kopf- und Beckenhaltegurt. Mittels herausklappbarer Tragegriffe und eines einklappbaren Tragebügels auch zum Tragen von Personen über Treppen hinab bzw. hinauf. Optional: Gleitriemen Standard+, für größere Treppenneigungen geeignet. Variable / Feste Fußstütze. Beidseitige klappbare Armlehne.
Abmessungen aufgeklappt	575 mm x 1160 mm x 1490 mm (B x T x H)
Rahmen:	Gehärtetes Aluminiumrohr Ø 25 x 2,5 mm (EN AW-6005A) rot-pulverbeschichtet (RAL 3001)
Sitzfläche:	Polyester mit PVC-Mantel ca. 460 mm x 420 mm (B x T)
Gewicht:	ca. 14 kg (Grundausrüstung)
Zul. Traglast:	185 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2024-03-07

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de



ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 3
Annex 1, page 3 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 24028301

Typbezeichnung:	Ph-RESCUE-CHAIR® FLYLIGHT
Beschreibung:	Zusammenklappbarer Rettungs-/ Evakuierungsstuhl mit Gleitriemen zum Transport gehandicapter und / oder verletzter Personen über Treppen hinab mit Kopf- und Beckenhaltegurt. Mittels herausklappbarer Tragegriffe und eines einklappbaren Tragebügels auch zum Tragen von Personen über Treppen hinab bzw. hinauf. Optional: Gleitriemen Standard+, für größere Treppenneigungen geeignet.
Abmessungen aufgeklappt	439 mm x 829 mm x 1189 mm (B x T x H)
Rahmen:	Gehärtetes Aluminiumrohr Ø 25 x 2,5 mm (EN AW-6005A) rot-pulverbeschichtet (RAL 3001)
Sitzfläche:	Polyester mit PVC-Mantel ca. 400 mm x 380 mm (B x T)
Gewicht:	ca. 10 kg
Zul. Traglast:	150 kg



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2024-03-07

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de